

PERFORMANS BEYANNAMESİ
(DB-İZO-20 T-11)

1	Ürün Tipi Kimlik Kodu:	Kil Kagit Birimler (Tuğlalar) TS EN 771-1:2011+A1:2015-08
2	Tür, Parti veya Seri Numarası:	Doğuş Blok (DB-İZO-20 T-11)
3	Ürünün Kullanım Amacı:	Kagit yapıda (Yük Taşımayan Kagit Kısımlar) kullanılacak, kilden imal edilen kagit birimler (Tuğlalar).
4	Üreticinin Adı, Tescilli Markası Ticari Adı, İletişim Adresi ve Üretim Adresi:	Doğuş Blok Toprak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortaklar Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:120 Germencik/AYDIN
5	Uygulanabilir Olduğunda, Yetkili Temsilcisinin Adı ve İletişim Adresi:	Mevcut Değil
6	Performans Değişmezlik Sistemi:	Sistem 4
7	Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/leri uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında; tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden hangi sistem altında uygulanarak, düzenlendiği.	14.12.2018 tarihli Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkez'inde İlk Tip Testleri yapılarak raporları yayınlanmıştır. Muayene ve deney rapor numaraları: 83/2018 (DB-İZO-20 T-11)
8	BEYAN EDİLEN PERFORMANS	
	Temel Karakteristikler	Performans
	Boyutlar:	250x200x235 (mm)
	Tolerans Kategorisi:	T1+
	Aralık Kategorisi:	R1+
	Döşeme Yüzünün Düzlüğü:	Max: 5 mm
	Döşeme Yüzlerinin Düzlemsel Parallellliği:	Max: 5 mm
	Konfigürasyon:	P Birimler
	İç Cidar Kalınlıkları Alt ve Üst Sınır:	Alt: 4 mm - Üst: 7 mm
	Dış Cidar Kalınlıkları Alt ve Üst Sınır:	Alt: 5 mm - Üst: 8 mm
	Ortalama Basınç Dayanımı:	3 N/mm ² Kategori II
	Deney Esnasında Bulunacağı Konumu :	Aşındırma
	Yüzey Hazırlama Yöntemi:	Döşeme Yüzü (200 mm x 250 mm)
	Şartlandırma Yöntemi:	Hava Kurusuna Şartlandırma
	Mevcut Boşlukların Harç ile Doldurulması:	Planlanmamıştır
	Rutubet Hareketi:	NPD
	Bağ Dayanımı:	NPD
	Aktif Çözünabilir Tuz İçeriği:	S0
	Yangına Tepki:	A 1
	Su Buharı Geçirgenliği:	µ 2,33
	Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi:	700 kg/m ³
	Tolerans Kategorisi:	D1 : %10
	Isıl Özellikler:	λ=0,141 W/mk
	Donma/Çözölmeye Karşı Dayanıklılık:	F0
	Net Kuru Birim Hacim Kütlesi:	1800 kg/m ³
	Tolerans Kategorisi:	D1 : %10
	Tehlikeli Maddeler:	NPD
9	1. ve 2. Maddede tanımlanan ürünün performansı 8. Maddede beyan edilen" performansına uygundur. Bu performans beyanı sadece 4. Madde tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.	

Üretici Adı	Mustafa ÖZMUTLU	Genel Müdür
Ad-Soyad/Unvan:		
Düzenlenen Yer/Tarih:	Germencik/AYDIN	Nisan 2022
İmza/Kaşe:		

