G

DOĞUŞ BLOK
TOPRAK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Tel: 0.256. 567 14 41 - 42 - 43 - 44
web: www.dogusblok.com.tr

DOĞUŞ BLOK TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NEŞETİYE MAH. İZMİR - AYDIN YOLU (NEŞETİYE) BULVARI NO:19
Germencik/AYDIN

15

TS 1261/Temmuz 2012

TS 1261: 2012-07
EN 772-1, EN 772-3, EN 772-13, EN 772-16, EN 772-20, EN 1261
EN 15037-3

DB-32,5'LUK ASMOLEN T-04

DÖŞEME SİSTEMLERİ
STATİK ÇALIŞMAYA KATILMAYAN ASMOLEN KİL BLOK (NR)

Boyutlar:	200X400X325(mm)
Tolerans Kategorisi:	T1+
Aralık Kategorisi:	R1+
Genişlikten sapma aralığı:	10 mm
Alt Yüzeylerin Düzlükten Sapması:	10 mm
Biçim:	Ekteki çizim gibi
Blok Tipi En Küçük Karakteristik Direnç:	%5 Kn
Statik Çalışmaya Hiç Katılmayan (NR):	NR
Eğilme Dayanımı:	Min:200 kgf - Max:500 kgf - (R2)
Yangına Tepki:	Avrupa Sınıfı A1
Akustik Özellikler:	
Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı:	44 Db - Max: (± %5)
Darbe ile Yayılan Sesin Yalıtımı:	92 Db - Max: (± %5)
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi:	500 kg/m³ (D1)
Isıl İletkenlik:	0,370 W/mk (P2)
Donma/Çözülmeye Karşı Dayanıklılık:	Kategori F0
Tehlikeli Maddeler:	NPD

DOĞUŞ BLOK
TOPRAK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Tel: 0.256. 567 14 41 - 42 - 43 - 44
web: www.dogusblok.com.tr

PERFORMANS BEYANNAMESİ
(DB-32,5'LUK ASMOLEN T-04)

1	**Ürün Tipi Kimlik Kodu:**	Döşeme Sistemleri (Statik Çalışmaya Katılmayan Asmolen Kil Blok Tuğlalar) TS 1261: 2012-07
2	**Tür, Parti veya Seri Numarası:**	Doğuş Blok (DB-32,5'LUK ASMOLEN T-04)
3	**Ürünün Kullanım Amacı:**	Kagir yapıda (Yük Taşımayan Kagir Kısımlar) kullanılacak, kilden imal edilen kagir birimler (Tuğlalar).
4	**Üreticinin Adı, Tescilli Markası Ticari Adı, İletişim Adresi ve Üretim Adresi:**	Doğuş Blok Toprak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Neşetiye Mahallesi İzmir - Aydın Yolu (Neşetiye) Bulvarı No:19 Germencik/AYDIN
5	**Uygulanabilir Olduğunda, Yetkili Temsilcisinin Adı ve İletişim Adresi:**	Mevcut Değil
6	**Performans Değişmezlik Sistemi:**	Sistem 4
7	**Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/leri uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında; tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden hangi sistem altında uygulanarak, düzenlendiği.**	13.01.2015 tarihli Yapı Endüstrisi Araştırma ve Geliştirme İktisadi İşletmesi tarafından İlk Tip Testleri yapılarak raporları yayınlanmıştır. Muayene ve deney rapor numaraları: 001/15 Doğuş Blok (DB-32,5'LUK ASMOLEN T-04)

8 — BEYAN EDİLEN PERFORMANS

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Boyutlar:	200x400x325 (mm)	TS 1261 / Temmuz 2012
Tolerans Kategorisi:	T1+	
Aralık Kategorisi:	R1+	
Döşeme Yüzünün Düzlüğü:	Max: 10 mm	
Döşeme Yüzlerinin Düzlemsel Paralelliği:	Max: 10 mm	
Alt Yüzeyin Düzlükten Sapma Toleransı:	Max: 5 mm	
Genişlikteki Sapma Aralığı:	Max: % 2,5 - (± 4)	
Konfigürasyon:	P Birimler	
En Büyük Boşluk Alanı Alt ve Üst Sınır:	Alt: 25 cm² - Üst: 50 cm²	
İç Cidar Kalınlıkları Alt ve Üst Sınır:	Alt: 6 mm - Üst: 10 mm	
Dış Cidar Kalınlıkları Alt ve Üst Sınır:	Alt: 8 mm - Üst: 12 mm	
Boşluk Hacminin Yüzdesi Alt ve Üst Sınır:	Alt: %60 - Üst: %80	
Mekanik Direç;		
Tekil Yüklere Direnç:	R1	
Blok Tipi En Küçük Karakteristik Direnç:	%5 Kn	
Statik Çalışmaya Hiç Katılmayan (NR):	NR	
Eğilme Dayanımı:	Min:250 kgf - Max:500 kgf - (R2)	
Rutubet Hareketi:	0,6 mm/m	
Bağ Dayanımı:	NPD	
Aktif Çözünebilir Tuz İçeriği:	S0	
Yangına Tepki:	A1	
Akustik Özellikler;		
Hava ile Yayılan Sesin Dayanımı (Db):	44 Db - Max: (± %5)	
Darbe ile Yayılan Sesin Dayanımı (Db):	92 Db - Max: (± %5)	
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi:	500 kg/m³	
Isıl Özellikler:	µ 0,370 W/mk	
Donma/Çözülmeye Karşı Dayanıklılık:	F0	
Tehlikeli Maddeler:	NPD	

9 1. ve 2. Maddede tanımlanan ürünün performansı 8. Maddede beyan edilen" performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece 4. Madde tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.

Üretici Adı

Ad-Soyad/Unvan:	Özlem YÖNETKEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Düzenlenen Yer/Tarih:	Germencik/AYDIN	Nisan 2026
İmza/Kaşe:		